

Serie SNF

DESCRIPCION:

Columna troncoconica de seccion circular hasta 12 mts en un tramo.

Para alturas superiores a 12 mts, las columnas seran fabricadas en 2 tramos.

MATERIA PRIMA:

Chapa de acero carbono S-235 JR o superior según Norma UNE-EN-10025.

Material apto para soldadura por alta frecuencia y con propiedades quimicas adecuadas para la galvanización en caliente.

SOLDADURA:

Proceso MIG-MAG con aportación de material.

ACABADOS:

Galvanizado por inmersión en una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado según Norma UNE-EN-1461.

Lacado con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura.
Disponibilidad de carta de color RAL a elegir.

DIMENSIONAMIENTO:

El dimensionamiento y calculo estructural se ha realizado según la Norma EN-40.

Verificación del comportamiento mecánico con recurso a analisis de elementos finitos.

Gama de modelos probados en laboratorios de ensayos mecánicos destructivos.

ACCESORIOS:

Aplicación de brazos (simple, doble, triple o o cuadruple) y adaptaciones para proyectores.



Serie SNF

SERIE SNF	Diagrama 1		Diagrama 2		Diagrama 3		Diagrama 4		Diagrama 5		Diagrama 6	
	Código	m	mm	mm	mm	Tipo	mm	m ²	Tipo	Tipo	Kg	
SNF-3000	3	60	500	500	A	80x80	0,8	M16	M1	23		
SNF-4000	4	60	500	500	A	85x85	1,2	M16	M1	32		
SNF-5000	5	60	500	500	A	85x85	1,4	M16	M1	36		
SNF-6000	6	60	500	500	A	85x85	1,6	M16	M1	43		
SNF-7000	7	60	500	500	B	95x95	2,1	M20	M3	59		
SNF-8000	8	60	500	500	B	100x100	2,5	M20	M3	70		
SNF-9000	9	60	500	500	B	115x115	3,0	M20	M3	81		
SNF-10000	10	60	500	500	B	130x130	3,6	M20	M3	96		
SNF-12000	12	60	500	500	B	150x150	4,8	M20	M4	124		

SERIE SNE	Diagrama 1		Diagrama 2		Diagrama 3		Diagrama 4		Diagrama 5		Diagrama 6	
	Código	m	mm	mm	mm	mm	mm	m ²	Kg			
SNE-3000	3	60	800	500	500	80x80	0,8	27				
SNE-4000	4	60	800	500	500	85x85	1,2	38				
SNE-5000	5	60	1000	500	500	85x85	1,4	42				
SNE-6000	6	60	1000	500	500	85x85	1,6	49				
SNE-7000	7	60	1000	500	500	95x95	2,1	60				
SNE-8000	8	60	1200	500	500	100x100	2,5	74				
SNE-9000	9	60	1200	500	500	115x115	3,0	87				
SNE-10000	10	60	1500	500	500	130x130	3,6	105				
SNE-12000	12	60	1700	500	500	150x150	4,8	139				

PROFUNDIDAD	
	<ul style="list-style-type: none"> < 4m 5m - 7m 8m - 9m 10m 12m

TIPO DE BASE	D		d	
	TIPO A	TIPO B	TIPO A	TIPO B
	260	400	200	300


Brazos

MONTAJE:

Por encastre telescópico en punta de la columna.

CONFIGURACIONES OPCIONALES:

Multiples configuraciones y posibilidades estéticas, mediante pedido de cliente, como brazo a media altura, brazo decorativo, etc.



Número de brazos	1 / 2 / 3 / 4
Salidad del brazo	750 / 1000 / 1250mm
Inclinación del brazo	0° / 5° / 15°

Adaptación para proyectores

MONTAJE:

Por encastre telescópico en punta de la columna.

CONFIGURACIONES OPCIONALES:

Mediante pedido de cliente, podran ser fabricados otras configuraciones y dimensiones para ser colocados los proyectores.



Número de proyectores	1 / 2 / 3 / 4
Tipo de proyector	simétrico o asimétrico
Colocación del proyector	a definir